


Apparecchio di segnalazione distanziamento sociale a LED




Apparecchio di segnalazione distanziamento sociale retroilluminato a LED

- Apparecchio di segnalazione esclusivo distanza di sicurezza con retroilluminazione a LED
- Design compatto con cornice trasparente con pittogrammi interni stampati sostituibili
- Include set 4 pittogrammi con indicazione distanza 1m e 2m
- Un unico codice di ordinazione per montaggio a parete o a soffitto
- Soluzione completa con vari accessori disponibili come kit da incasso e a sospensione
- Elegante, sottile e compatta con base (Altezza: soli 22mm)
- Visibilità ottimale tramite l'alta luminanza $> 500 \text{ cd/m}^2$ e l'elevata uniformità $L_{\text{min}}/L_{\text{max}} > 0.8$
- Costi ridotti di funzionamento grazie al basso assorbimento di potenza pari a soli 1.8W

Montaggio a parete



Montaggio a soffitto




Kit montaggio a sospensione




Base da incasso su controsoffitto



Scatola da incasso a parete



Coppia pittogrammi con distanza 2m inclusa (come per le versioni 1m)



Distanza di visibilità	30 m
Corpo in materiale	Policarbonato
Colore	RAL 9003
Peso	0.7 kg
Tipo di installazione	Montaggio a parete o a soffitto
Morsetti di collegamento	2 x 3 x 2.5 mm ²
Tensione di funzionamento	230 V AC, 50 Hz 220 V DC
Potenza assorbita in funzionamento mains (Potenza apparente/Potenza effettiva)	3 VA / 1.8W
Temperatura di funzionamento	5 °C to +35 °C
Sorgente luminosa	LED strip

Dettagli di ordinazione

Tipo	Fornitura	Codice
App. di segnalazione distanziamento sociale	pittogrammi 2 x 1m and 2 x 2m inclusi	LUM22217-SDS

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sospensione con cavo	LUM10560
Kit incasso controsoffitto	LUM10562
Kit incasso controsoffitto con copertura	LUM10564
Kit incasso nel cemento	LUM10566